Panasonic

# DMC-GX80M

DSLM Wechselobjektivkamera

## KOMPAKTER ALLESKÖNNER – TOP-QUALITÄT IM MODERNEN DESIGN

Sucher und klappbarer Touch-Monitor

Integrierter Blitz

16MP Live MOS Sensor ohne Tiefpassfilter

Die umfangreiche Ausstattung - mit 4K Foto/ Video, 5-Achsen-»Dual-IS«-Bildstabilisator und neigbarem Touch-Screen-Monitor - machen die GX80 mit ihrer dennoch flachen und kompakten Bauweise zum Top-Modell der mittleren Systemkamera-Preisklasse. Der Dual-IS-Bildstabilisator schützt besser denn je vor verwackelten Bildern. Zusammen mit dem 16-Megapixel Digital-Live-MOS-Sensor ohne Tiefpassfilter garantiert der optimierte Venus-Engine-Bildprozessor gestochen scharfe, hochauflösende Bilder. Neben der Aufzeichnung hochauflösender 4K-Videos nutzt die GX80 die 4K-Technologie auch zur Erweiterung der fotografischen Möglichkeiten mit Serien von 30B/s.

Dual. I.S. Bildstabilisator – Doppelte Stabilisierung: Body I.S. + O.I.S. im Objektiv
4K Foto- und Video-Funktion – Für höchste Detailschärfe
Extrem schneller Hybrid Kontrast AF – Noch kürzere Fokuszeiten
Flexibler Touchscreen – 7,5 cm großes, klappbares Display und mit 1,04 MP
16 MP Live MOS Sensor – Für brillante Bildqualität
Hochauflösender Sucher – Mit 2,8 MP

DMC-GX80MEGK I 5025232868797 (GX80 Body + H-FS12060) I UVP 699€

LUMIX G

# TECHNISCHE DATEN

## DSLM Wechselobjektivkamera DMC-GX80

| | |
|---|---|
| **BILDSENSOR** | |
| Pixel brutto/netto | 16,84 / 16,0 MP |
| Gehäusestabilisator | • (5-Achsen), Dual I.S. kompatibel |
| Staubschutz-System | Ultraschall-Vibrationssystem |
| **AUFZEICHNUNG** | |
| Dateiformat | Foto:JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (mit 3D-Objektiv)<br>HD Video: AVCHD / MP4 |
| Seitenverhältnis | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 |
| Farbraum | sRGB, AdobeRGB |
| Bildgröße Foto | 4.592 x 3.448 Pixel |
| Bildgröße Video | 3840 x 2160, 25p mit 100 Mbps; 1920 x 1080, 50p mit 28 Mbps |
| **AUTOFOKUS** | |
| Typ Autofokus | Hybrid-Kontrast-AF mit DFD |
| Fokussierarten | AF-S (einmal), AF-F (flexibel), AF-C (kontinuierlich), MF (manuell) |
| Messarten (AF/MF/Fokus Peaking) | • / • / • |
| **BELICHTUNGSSTEUERUNG** | |
| Lichtmesscharakteristik | Intelligente-Mehrfeld / Mittenbetone Integral- / Spotmessung |
| Belichtungsarten | Programmautomatik, Blendenautomatik, Zeitautomatik, manuelle Nachführmessung, Motivprogramme, Motiverkennung |
| ISO | 100-25.600 |
| Belichtungskorrektur | +/-5 LW |
| Belichtungsspeicher | AFL / AEL-Taste oder leichter Auslösedruck |
| Belichtungsreihenautomatik | +/-3 LW, bis zu 7 Bilder |
| **WEIßABGLEICH/ FARBEN** | |
| Einstellungen | Auto/Tageslicht/Wolken/Schatten/Glühlampe/Blitz/ manueller Abgleich 1,2,3,4/Farbtemperatur |
| Weißabgleichsreihe | 3 Aufnahmen mit Verschiebung auf Blau-Gelb oder Magenta-Gelb-Grün-Achse |
| Kreativmodus | 22, u.a. Miniatur-Effekt, Selektivfarbe |
| **VERSCHLUSS** | |
| Verschlusszeit | 1-1/4.000 sek (1/16.000 sek elektronisch) |
| Fernauslöser | Über WiFi |
| **SERIENBELICHTUNG** | |
| Bildfrequenz | 8 B/s |
| Zahl Serienbilder | ca. 13 Bilder (RAW je nach Geschwindigkeit) / ca. 100 Bilder (ohne RAW-Dateien) |
| 4K Foto Modus | 30 B/s mit 8MP |
| Post Focus | • |
| **BLITZ** | |
| Integriert | • |
| Blitz-Modi | 6 |
| X-Synchronzeiten | Weniger als 1/160 s |
| Blitz-Belichtungskorrektur | ± 3 LW in 1 / 3 LW-Schritte |
| Blitzschuh | • |
| **BEDIENUNG** | |
| Monitor | Neigbarer LCD Touchscreen, 1 MP Auflösung, 100% Bildfeld, |
| Sucher | LCD-Sucher, 2,8 MP Auflösung, Bildfeld 100%, Vergrößerung 1,39 x (= 0,7 x bei 35 mm), Austrittpupille 17,5 mm, -4.0 - +3.0 Dioptrien, Augensensor |
| Wifi | • |
| Staub & Spritzwassergeschützt / Magnesiumgehäuse | - |
| Menüsprachen | 16, u.a.: Deutsch, Englisch, Spanisch, Türkisch |
| Speichermedien | SDXC-, SDHC-, SD-Karten (Kompatibel zu UHS-I UHS Speed Class 3) |
| PC/Drucker | USB 2.0 (High Speed) |
| TV/Video digital | microHDMI TypeD / VIERA Link/ Video: Auto / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p |
| Externern Battergeigriff/ Blitz-Synchro | - / - |
| Einge. Mikrofon/ einge. Lautsprecher/ Mikrofoneingang/ Kopfhörerausgang | • / • / - / - |
| **STROMVERSORGUNG/ ABMESSUNG** | |
| Akku | Li-Ion Akku-Pack |
| Akku-Kapazität | ca. 290 Aufnahmen |
| Abmessung Gehäuse | 12,2 x 7,0 x 4,4 cm |
| Gewicht | 426 g (mit Akku und SD-Karte) |
| **STANDARD-ZUBEHÖR** | |
| Software | PHOTOfunSTUDIO & Silkypix als free download |
| Serienmäßig mitgeliefert | Akku, Netzteil, USB-(Lade-)Kabel, Schultergurt, Gehäusedeckel |

**Kontakt:**

Panasonic Deutschland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15 | 22525 Hamburg | Service-Hotline: 040-55 55 88 55*
www.panasonic.de

Panasonic Marketing Europe GmbH
Niederlassung Österreich
Mooslackengasse 17 | 1190 Wien | Service-Hotline: 01-2 67 60 67*
www.panasonic.at

Panasonic Switzerland
eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH
Grundstrasse 12 | CH-6343 Rotkreuz | Service-Hotline: 041 211 23 60**
www.panasonic.ch

* Zum regulären Festnetztarif Ihres Telefonanbieters. (Preise aus dem Mobilfunknetz können abweichen.) Erreichbarkeit: Montag – Freitag 08:00 – 20:00 Uhr, Samstag 12:00 – 17:00 Uhr. / ** Zum Lokaltarif

Technische Änderungen vorbehalten. Gewicht und Abmessungen sind ungefähre Angaben. Stand: 09 / 2017